COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZA

C01.022 PAVIMENTAZIONI STRADALI

um

Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:

C01.022.005 in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:

C01.022.005.a con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

mq

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta

C01.022.015 di attivanti di adesione:

C01.022.015.a spessore compresso fino a 5 cm

mq

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:

miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione,

C01.022.020 valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

C01.022.020.a spessore compresso fino a 3 cm

mq

LAMPIONI FOTOVOLTAICI

Fornitura di lampione fotovoltaico compres di palo h 7 metri in acciaio zincato, batteria ermetica 100 A, scheda di controllo con driver di controllo integrato, pannello fotovoltaico al silicio da 250 W, corpo illuminante a LED , comprensivo di trasporto e montaggio

cad

Plinto per posizionamento di palo per l'illuminazione pubblica in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300kg/mc dimensione cm 80x80x80 compreso l'onere per la formazione del foro centrale per l'alloggiamento del palo e di quello laterale per il collegamento al pozzetto della canalizzazione e quella relativa alla messa in opera della flangia circolare di appoggio con tirafondi opportunamente collegati alla gabbia di fondazione . E' inoltre compreso lo scavo per l'alloggiamento del plinto e ogni altro onere non espressamente indicato ma necessario per completare l'opera

cad

—

—

ZIONE

quantità	prezzo unitario	totale
740	€ 1,36	€ 1.003,28
740	€ 11,00	€ 8.140,00
740	€ 7,50	€ 5.550,00
3,00	2.100,00	€ 6.300,00

3,00	258,00	€ 774,00
------	--------	----------

Totale	€ 21.767,28
--------	-------------

IVA 22%	€ 4.788,80
---------	------------

TOTALE COPMRESO IVA	€ 26.556,08
----------------------------	--------------------